

SANITIZANTE H.A.S

Descrição do Produto:	Líquido microbicida de ação rápida, especialmente desenvolvido para Higienização, Assepsia e Sanitização. Sua composição balanceada garante o controle efetivo dos micro-organismos presentes no meio ambiente e seu excelente poder penetrante retarda a proliferação de fungos e algas, atuando diretamente sobre os micro-organismos através da remoção das colônias formadas em sua superfície. Apresenta baixa toxicidade, ótimo rendimento e fácil manuseio.
Indicação de Uso:	Indicado para paredes que apresentem mofo, bolor ou fungos. Pode ser aplicado desde o reboco novo até nas repinturas. Uso interno e/ou externo.
Diluição:	Diluir 1 para do produto para 4 partes de água potável.

Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	0,97 - 1,00 g/cm ³
Valor do ph	ASTM E70	-	3,00 - 7,00

Rendimento:	De 0,100 a 0,250 l/m ² do produto, conforme a absorção e/ou forma de aplicação.
Modo de aplicação:	Deve-se primeiramente remover mecanicamente ou através de jateamento de água, materiais que estiverem soltos (pintura, reboco, etc.), manchas de algas e fungos presentes. Aplicar o SANITIZANTE, através de jateamento, rolo de lã, trincha ou brocha. Deixar secar por 48 (quarenta e oito) horas antes da aplicação dos produtos de acabamento. Não enxaguar. É recomendado que se utilizem os equipamentos de proteção individual para segurança, tais como óculos, aventais de PVC, luvas e botas de borracha (butílica/nitrílica), demais informações verificar no item Segurança.

Observações:	Em casos de derramamentos ou vazamentos proceda como indicado na Folha de Segurança do Material e Descarte de acordo com a legislação local. Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
---------------------	--

Dados do produto:

Composição:	A base de cloridratos, compostos quaternários de amônia e glutaraldeído.
Embalagem:	Balde de 20L e galão de 3,6L.
Validade e armazenamento:	12 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.
Limites de aplicação:	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
Segurança:	Sua manipulação segura, se da quandoos operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, óculos contra respingos, máscara tipo PFF2 (aplicação em ambiente externo) e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local. Para ambientes fechados/áreas internas recomenda-se utilizar máscara com filtro para vapores orgânicos referência Cartucho Químico 514568 ou Cartucho Químico 6003 - Contra Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
Toxidade:	De acordo com os laudos de laboratórios toxicológicos independentes: ● LD Dermal (ratas) 2.000 mg/kg; ● LD Oral (ratas) 1.800mg/kg; ● Irritante Dérmico Positivo.
Recomendações:	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
Data da última revisão:	Outubro/2020.